



XHD™ RAC® SwitchTip™

Airless Munstycke



Förbättra effektivitet och minska stillestånd med nya XHD RAC SwitchTip

- Sparar tid – ingen skruvmejsel krävs
- Byt munstycke på sekunden – utan att avlägsna munstycksskyddet
- Spärren garanterar att munstycket sitter ordentligt i skyddet
- För hög påfrestning upp till 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Rekommenderas för Xtreme®-sprututrustning och XTR™ Airless-sprutpistoler



Graco XTR-pistoler
Tålig design som klarar
de svåraste rostskyddsfärgerna

Kompakt konstruktion

- Lätt och ergonomisk
- XTR-5:
345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)
- XTR-7:
500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
- Ett antal olika alternativ
för handtag och avtryckare



XTR-5 Airless sprutpistol

Maximalt arbetstryck:

345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

XTR500	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, inget munstycke
XTR501	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, flackt munstycke*
XTR502	Ovalt isolerat handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR503	Ovalt isolerat handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR504	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR505	25 mm runt handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR506	22 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR507	22 mm runt handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

XTR-7 Airless sprutpistol

Maximalt arbetstryck:

500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XTR700	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, inget munstycke
XTR701	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, flackt munstycke*
XTR702	Ovalt isolerat handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR703	Ovalt isolerat handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR704	25 mm runt handtag, fyrfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*
XTR705	25 mm runt handtag, tvåfingersavtryckare, XHD RAC-munstycke*

* Inkluderar 519-munstycke

XHD RAC SwitchTip

Det bästa valet för Airless högtrycksmålning

Genuin Graco-kvalitet
i ett högtrycksmunstycke



ÖPPNINGS-STORLEK - TUM

	(MM)	IN	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	
SPRUTBREDD	(51-102)	2-4	107	109	111	113	115	117	119	121										139
	(102-152)	4-6		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235			239
	(152-203)	6-8	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	339
	(203-254)	8-10		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	439
	(254-305)	10-12		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	539
	(305-356)	12-14		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	639
	(356-406)	14-16			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	739
	(406-457)	16-18				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	839
	(457-508)	18-20									923	925	927		931	933	935	937	939	939
	Flöde (gallon/min)			.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63
Flöde (l/min)			.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	

ÖPPNINGS-STORLEK - TUM

	(MM)	IN	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081	
SPRUTBREDD	(51-102)	2-4																			
	(102-152)	4-6																			
	(152-203)	6-8	341	343	345	347		351		355											
	(203-254)	8-10	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467			471	475	481
	(254-305)	10-12	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561		565	567			571	575	
	(305-356)	12-14	641	643	645	647	649	651		655	657		659	661	663	665	667	669	671	675	
	(356-406)	14-16	741	743	747	749	751	753	755					761		765	767		771		
	(406-457)	16-18	841	843		847		851		855				861	863		867				
	(457-508)	18-20																			
	Flöde (gallon/min)			1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
Flöde (l/min)			6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66	

Vatten @ 138 bar (13,8 MPa, 2000 psi) - färger med högre viskositet minskar flödet
Exempel: för ett munstycke med 0,039" öppning och 254 mm (10") sprutbredd, beställs XHD539

Graco XHD-skydd

XHD001 XHD RAC-skydd för tryck upp till 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

Flexibel konstruktion

Kompatibelt med extra kraftiga RAC SwitchTip i originalutförande (GHDxxx)



Du kan använda de nya XHD-munstyckena
i de gamla GHD-skydden. Beställ **247634-sats**
med säte och packning. (5-pack)



Du kan använda de gamla GHD-munstyckena
i de nya XHD-skydden. Beställ **XHD010-sats**
med säte och packning. (5-pack)

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2008 Graco Inc. Formulär nr 339360U omarb. A 01/08 Alla övriga
varumärken och märken används endast i informationssyfte och tillhör respektive
ägare. Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste
tillgängliga produktinformationen vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten
att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.