

Jetair VM 30



Prinsipp

Vixen kabinetter har tatt hensyn til sikker og effektiv overflatebehandling.

Jetair kan brukes med en rekke forskjellige blåsemidler.

Kabinettets funksjon

Kabinettet er konstruert fra 14-16 swg forsteket stål med pulverlakkert overflate.

Høyre-hengslet døråpning-

En forsterket fabrikkert dør med full høyde og dybde åpningen.
Pakning med luftdemping.

Sikkerhets bryter til døren

Sikkerhetsbryter i døren for automatisk stopp ved døråpning.



Luft-pistol

Luft-pistol er montert i kabinettet for rengjøring av produkter.

Støvfilter

Støvposefilter med 3 lommer, integrert bak på kabinettet med manuell rensing.



AVTREKKSIVIFTE OG KANAL.

230V 1-fas

Er plassert på toppen av kabinettet.

Lys

230V 300 watt halogen lampe montert på taket av kabinettet.

Vindu

Montert i en pakning av metall og neoprene.

En utskiftbar folie er plassert på innsiden av kabinettet for beskyttelse av glasset.

Luft

Trykkregulator og manometer er plassert på benet i front av kabinettet.



Vannutskiller

Er plassert mellom bena for forsikre at bare ren luft slippes inn i kabinettet.

Stor fotpedal

Stor fotpedal er plassert mellom bena i front

Sandsikt

Sandsikt er plassert i kabinettet for å forhindre blokkering i systemet

Jetair injektor kabinett standard

- Integrrert støvpose med manuell rensing.
- Sandblåsepistol med 8mm tungsten carbidedyse.
- Luftpistol for rensing av deler.
- Fotpedal for start/stopp.
- Halogen lys.
- Hansker montert.
- Trykkregulator.
- Autostopp ved døråpning



Innv.mål	VM 30
Bredde	760 mm
Dybde	660 mm
Høyde	680mm

Pistol	Luftdyse str	Dyse str	Luftforbruk Ved 5,5bar	Luftforbruk ved 7bar
Highflow HF5	3,75mm	8mm	620 ltr/min	740 ltr/min

Ekstra utstyr

Trykk Blåsesystem med 12 eller 30ltr beholder

En pedal kontrollert pistol med tungsten carbide dyse er montert i kabinettet. Sanden lagres i en 30ltr trykktank under kabinettet.



Integrrert filterpatron

2 stk filterpatroner integrrert bak på kabinettet med auto.rensing.



Syklon, filter og trykkbeholder

Anbefales når det blåses mye.



Side-bord (tilleggsutstyr

Uttrekkbart roterende bord 600mm,
med 1mtr lange skinner som settes på
venstre side av kabinettet .



Hel front åpning

En forsterket fabrikkert dør med full høyde og dybde åpning.
Pakning med luftdemping

