

Filter Sax stasjonær

Meget robust og driftssikkert filter

Filteret benyttes som fast enhet for å ventilere rom som benyttes til f. eks sandblåsing.

- Leveres med vifte for montasje på kanal, trykkluftspyling og styring.

Aggregatet

- Utført i en solid ramme.
- Transporteres med truck eller kran
- Tømmes via et spjeld som åpnes når det er en viss vekt materiale over spjeldet



Leveres i størrelser fra 2.100 til 150.000 m³/h.

Filtersystemet

- Deler av støvmengden utskilles mha tyngdekraften.
- Filterpatronene er liggende og renses med trykkluft.
- Filterne i polyester leveres som standard. Kan leveres i ulike varianter, f.eks antistatisk, teflonbelagt med mer.
- En ledeplate gir optimal luftstrøm og ekstra beskyttelse av filterne.

Vifte

- Luften tilføres filter via kanal på siden eller på toppen av filteret.
- Filteret leveres med direktdreven vifte 400 3~ (stjerne/trekant).
- Monteres på kanal



Stasjonært filteranlegg, kapasitet 22000 m³/h.



Filter med kapasitet på 100.000 m³/h.

Tekniske data

Modell	Luftmengde maks/min [m ³ /h]	Areal filter [m ²]	El. tilkobling	Nettovekt [kg]	Dimensjoner [mm]
6	2100/6300	72-139	3x400 + 230/50	350	1961x2100x2119
8	2800/8400	96-186		390	2428x1390x2201
12	4200/12500	144-278		650	2250x2000x2250
16	5600/16700	192-371		710	3428x1390x2211
18	6300/18800	216-418		740	2700x2207x2260
20	7000/20900	240-464	3x400 + 230/50	900	3527x1657x2179
24	8400/25100	288-557		1200	3200x2030x2261
30	10500/31300	360-696		1350	3800x2242x2163
36	12500/37600	432-835		2100	4648x2750x2220
48	2800/8000	576-1114	3x400 + 230/50	2900	5300x3250x2200
56	4200/10000	672-1299		3300	5300x3250x2200

Tekniske data

Modell	Luftmengde maks/min [m ³ /h]	Areal filter [m ²]	El. tilkobling	Nettovekt [kg]	Dimensjoner [mm]
5	2500/7500	60-116	3x400 + 230/50	480	1961x2100x2120
7.5	3700/11250	90-174		580	2428x1400x2300
10	5000/15000	120-232		690	2700x2200x2800
15	7500/22500	180-348		980	2800x2450x3300
22.5	11000/33000	270-522		1100	1961x2100x2120
30	15000/45000	360-696	3x400 + 230/50	1700	2428x1400x2300
45	22500/67500	540-1044		2100	2700x2200x2800
60	30000/90000	720-1392		3200	2800x2450x3300
70	45000/105000	840-1623		3600	1961x2100x2120
80	40000/120000	960-1855	3x400 + 230/50	3900	2428x1400x2300
100	50000/150000	1200-2320		4300	2700x2200x2800

Address : Hvamsvingen 9
2013- Skjetten
Norway
Reg.no.: NO944332510 MVA

Phone. + 47 63 84 60 60

E-mail : mail@korrosjons-teknikk.no

Address : Hvamsvingen 9
2013- Skjetten
Norway
Reg.no.: NO944332510 MVA

Phone. + 47 63 84 60 60

E-mail : mail@korrosjons-teknikk.no

Web : www.korrosjonsteknikk.no Spray painting- sandblasting - and Inspection equipment