

CleanTip



“For høyere effektivitet i automatiske flatlinje anlegg.”

CleanTip har blitt testet og tatt godt i mot av kunder rundt i Sverige og Europa for sin gode design og sprøytebilde. Den nye utformingen gjør at man får en lengere produksjonstid mellom hver nødvendige børsting og man holder et godt sprøytebilde for en lengere periode.

CleanTip delenr. No 4099 xxx
Robotcalibrert



Hvis du sparer 1 børst av en dyser pr.skift (ca 10 min.) og du har 3 skift

Eksempel (test hos Ikea)

=
30 min. spart arbeids tid hver dag x 220 arbeidsdager
=

=
6600 min.
110 timer spart hvert år!

Dyse størrelse		Sprøyte vinkel og bredde ved 30 cm avstand										Mengde (vann ved 100 Bar/1500)	
Inch	mm	10° 5-10 cm	20° 10-15 cm	30° 15-20 cm	40° 20-25 cm	50° 25-30 cm	60° 30-35 cm	70° 35-40 cm	80° 40-45 cm	90° 45-50 cm	100° 50-55 cm	L/min	G/min
0,006	0,15	○	○	○	○	○						0,14	0,040
0,008	0,20	○	○	○	○	○	○					0,22	0,060
0,010	0,25		○	○	○	○	○	○	○			0,33	0,090
0,012	0,30		○	○	○	○	○	○	○	○		0,47	0,13
0,014	0,35		○	○	○	○	○	○	○	○	○	0,65	0,18
0,016	0,40		○	○	○	○	○	○	○	○	○	0,91	0,24
0,018	0,45		○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,10	0,29
0,020	0,50		○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,40	0,37
0,022	0,55		○	○	○	○	○	○	○	○	○	1,65	0,45
0,024	0,60			○	○	○	○	○	○	○	○	1,95	0,54

Dyse program

- Fine Finish
Robotcalibrert

Bestilling eksempel

En kunde forespør en CleanTip, med en materialmengde på 0,9 L/min ved 100 Bar og sprøytebredde på 40–45 cm ved 30 cm avstand. Dyse tabellen gir oss da følgende dyse størrelse:

- For en sprøytebredde på 40–45 cm, er vinkelen 80° (kode "8")
- Dyse størrelse 0,16 inch (kode "0,40")
- Det komplette delenr blir da følgende:
4099 816

Konverterings faktor

Volum		
Fra	Til	Multiply by
Liter	Gallon	0,2642
Gallon	Liter	3,785

Flow		
Fra	Til	Multiply by
Liter/min	Gallon/min	0,2642
Gallon/min	Liter/min	3,785

Lengde		
Fra	Til	Multiply by
Inch	Centimeter	2,54
Inch	Millimeter	25,4
Millimeter	Inch	0,0394
Centimeter	Inch	0,3937