

**VACUUM SUGER  
MODELL VACBLAST 75 kW****Tekniske data:**Maks luft flow = 4400 m<sup>3</sup>/t,

Maks vakuum = 5500 DaPa

**Vakuumsikkerhetsventil****Elektrisk motor**, power 110 HP (kW 75)  
IP55**Strøm 400V/50Hz -**IP55 elektrisk utstyr for stjerne / trekant  
start, overbelastningsvern, timeteller,  
amperemeter, intern nivå sensor indikator,**Sandsuger med høyt vakuum og stor ytelse.**

Egnet for oppsamling av store mengder blåsemiddel.

Utstyrt med vakuumpumpe type Roots, med kjølekanal og lydtemper.

Reimdrift med justerbar belte strammer.

**Ramme: Montert på ramme med justerbare bein.****Hovedfilter:** Lommefilter med total filter overflate på 320,000 cm<sup>2</sup>, filter inspeksjonsdør, pneumatisk rense system, elektromekanisk nivå probe.**300 ltr støv beholder** for å samle opp støv som faller fra filteret. Utstyrt med manuell klaffeventil og nivådetektor montert inne i støvbeholder.**Sikkerhetsfilter patron** med metal forsterkning, 190000 cm<sup>2</sup>, klasse M.**Sikkerhets ventil for maks vakuum** og lydtemper. Maskinen er utstyrt med store dører, for enkel vedlikehold.**Øyebolter** for løfte med kran, lommer for løfting med truck..

Innløp: Ø150 mm

Dimensjon : lengde 2816 mm, bredde 1610 mm, høyde 2718 mm vekt = 2250 KG.

***I SAMSVAR MED GJELENDE REGLER- "EC" SAMSVAR SERTIFIKAT  
BRUKES MED PASSENDE – SILO ELLER SEPARATOR***